

# Anleitung für passwortgeschützte Seiten:

1. Mit Notepad die Datei htaccess.txt erzeugen und folgenden Inhalt einfügen:

```
AuthUserFile /home/x/xx/public_html/xxx/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "sicher"
require user xxxx
```

x           Anfangsbuchstabe des Nachnamens des Homepage-Owner  
xx           Benutzername der Homepage-Owner  
xxx          Name des zu schützenden Ordners  
xxxx        Name des zugangsberechtigten Users

Beispiel für Ihre Homepage:

```
AuthUserFile /home/h/hscheit/public_html/semunterl/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "sicher"
require user semteil
```

2. Die Datei per FTP-Programm in das Verzeichnis, z.B. public\_html speichern.  
3. Die Datei htaccess.txt in **.htaccess** mit dem FTP-Programm ändern. Sollten Sie kein FTP Programm besitzen, wird z.B. Smart FTP empfohlen

3. Mit Notepad eine Datei **htpasswd.txt** anlegen  
4. In dem zu schützenden Ordner (z.B. sicher) diese per FTP-Programm hochladen.  
5. Die Datei htpasswd.txt in **.htpasswd** ändern.

6. Den Internetexplorer öffnen: In die URL: **login.zedat.fu-berlin.de** eintragen.  
Anschließend den Benutzernamen (E-Mail Namen) und das Passwort eintragen.

**cd public\_html** eintragen und Return-Taste

**cd sicher** eintragen (wenn der Ordner „sicher“ heißt) und Return-Taste

```
htpasswd -c /home/x/xx/public_html/xxx/.htpasswd xxxx(Return-Taste)
```

Beispiel für Ihre Homepage:

```
htpasswd -c /home/t/test/public_html/sicher/.htpasswd semteil(Return-Taste)
```

Nun werden Sie aufgefordert ein Passwort einzutragen.  
Verlassen wird die Eingabemaske mit „Exit“

Alternativ kann auch online unter:

<http://www.fueralles.de/Email-kodieren.html> für mehrere Benutzer verschiedene Passwörter angelegt werden.